

TL220



2310 руб.

Набор измерительных щупов для промышленного применения: пара измерительных проводов-переходников (TL222) для гнезд с защитной мембраной, зажимы типа «крокодил» с безопасной рукояткой (AC220) для работы в труднодоступных местах, острые промышленные измерительные наконечники со сверхдлинными наконечниками для перфорации изоляции (TP220), защита до 1000 В, кат. III, номинальный ток 10 А.

TL75



710 руб.

Набор измерительных щупов общего применения: пара стандартных щупов для гнезд с защитной мембраной и штекерами типа banana plug, защита до 100 В, кат. III, номинальный ток 10 А, сертификация UL.


TL81A



5280 руб.

Набор измерительных аксессуаров: одна пара измерительных щупов 1 м, зажимы типа «крокодил», измерительные наконечники, удлинитель наконечника щупа, измерительные выводы-переходники 1 м, зажимы-крючки, зажимы-клещи, переходник наконечника IC, «ушки», клеммы типа «U», сумка для хранения аксессуаров (C75), защита до 300 В, кат. II, сертификация UL.

TP80



1160 руб.

Электронные измерительные наконечники для щупов: изолированный IC-колпачок не допускает укорачивания ножек для измерения плотно расположенных компонентов. Совместимы с выводами типа TL222, TL224. Защита до 1000 В, кат. III, номинальный ток 10 А.

80AK



960 руб.

Переходник для термпар типа К к парным гнездам для штекеров с подпружинивающими контактами, рассчитан для работы с низким напряжением (менее 30 В перем. тока, 60 В пост. тока). Макс. допустимая температура измерений +260°C.

80BK



1090 руб.

Термопара типа К для измерений температуры в диапазоне -40...+260°C, стандартное гнездо для штекера с подпружинивающими контактами.

AC285



680 руб.

Пара полностью изолированных широкозахватных зажимов «крокодил», максимальный размах зажимов – 20 мм. Совместимы с выводами типа TL224. Защита до 600 В, категория III, номинальный ток 10 А.

AC89



1540 руб.

Измерительный перфорирующий зажим для работы в труднодоступных местах, щуп пробивает изоляцию провода диаметром 0.25-1.5 мм², малый диаметр наконечника обеспечивает восстановление изоляции. Совместимы с выводами типа TL224. Защита до 1000 В, кат. III, номинальный ток 5 А.

C12A



900 руб.

Сумка на молнии с внутренними карманами и ремешком, размер 170x127x38 мм, для моделей Fluke-7-300, Fluke-7-600, Fluke-12, -16.

C25



1590 руб.

Сумка на молнии с набивкой и внутренним карманом, размер 220x120x60 мм, для всех моделей цифровых мультиметров и термометров.