

产品型号 (Item No) XT90H-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
		产品型号 Item No.	XT90H-F	接触电阻 CR	0.30mΩ
		颜色 COLOR	2 3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201220179912.6		金属材料 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	40A
客户图纸 (Drawing)		绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	90A
		阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
		推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	10AWG
		安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20℃ to 120℃

产品型号 (Item No) XT90H-M		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
		产品型号 Item No.	XT90H-M	接触电阻 CR	0.30mΩ
		颜色 COLOR	2 3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201220179912.6		金属材料 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	40A
客户图纸 (Drawing)		绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	90A
		阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
		推荐应用 Recommend USE	控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER	推荐线规 Cable SPEC.	10AWG
		安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20℃ to 120℃