

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ БОКОВЫЕ

335 120 LED 2x

RS 2-5000 12V, 24V 2x
RSW 2-5000 12V, 24V 2x

Яркое боковое свечение.

Описание

Светодиодная лента класса LUX с равномерным боковым свечением. Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета. Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон. Светодиоды smd 335 бокового свечения, угол 120°. Срок службы более 50000ч. Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

Применение

- Декоративная подсветка ниш, лестниц.
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок.
- Подсветка шкафов и полок.
- Рекламная подсветка продукции.

Варианты исполнения

- **Открытая лента для установки внутри помещений:**
- RT 2-5000 - защита IP20.
- **Герметичная лента для условий повышенной влажности и пыли:**
- RSW 2-5000SE - заливка силиконом сверху платы IP65.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	120 шт	600 шт
Световой поток, белый цвет	480 лм	2400 лм
Максимальная мощность	9.6 Вт	48 Вт
Серия 12 V	для 1м	для 5м
Напряжение питания	12 В	
Минимальный отрезок	25 мм (3 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM12012	ARPV-12030B
Серия 24 V	для 1м	для 5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	50 мм (6 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM24012	ARPV-24030B




8MM
12В

Сечение ленты (мм):


- открытые

RS 2-5000



- герметичные

RSW 2-5000SE



Доступные цвета



Другие цвета свечения могут поставляться под заказ.

**Для заказа используйте артикул на стр. 70, Табл 7.*

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В/24В ± 0.5В..
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)