



Техническое описание

CRAMOLIN® PROTECTION

(Аэрозоль 400ml: Арт.1151613)

Описание

PROTECTION средство защиты поверхности металлических контактов от коррозии и абразивного износа, состоящее из комбинации высококачественных активных ингибиторов, обеспечивающих длительную защиту. Нанесенное на контакты, средство образует тонкую устойчивую защитную пленку, с отличными смазывающими свойствами. **PROTECTION** подходит для любых металлов и сплавов, применяемых в качестве контактов, а так же не взаимодействует с конструкционными материалами. Средство эффективно в широком интервале температур и не токсично.

Назначение

PROTECTION применяется в электрике и электронике для устранения и предотвращения неисправностей, вызванных коррозионным разрушением контактов. Также средство значительно уменьшает истирание (износ) контактов, продлевая срок службы оборудования. **PROTECTION** успешно применяется как при производстве, так и при обслуживании и ремонте электротехники.

Применение

Тщательно встряхните баллон перед применением. Равномерно и аккуратно нанесите **PROTECTION** на контакты. Для более точного нанесения установите трубку в сопло распылителя. Благодаря высокой смачиваемости средство легко проникает даже в труднодоступные места.

Окисленные и корродировавшие контакты следует предварительно обработать средством **CONTACTCLEAN**, а растворенные окислы и ржавчину удалить, используя **SPRAYWASH**.

*Не распыляйте **PROTECTION** над разогретыми поверхностями и вблизи источников искр или открытого пламени! Перед включением приборов в сеть необходимо дать испариться летучим компонентам.*



Характеристики

Внешний вид:	голубоватая жидкость
Запах:	спиртовой
Плотность при 20°C:	0,73 г/см ³
Вязкость пленки при 40°C:	67,4 мм ² /с
Температура застывания:	-9°C
Увеличение переходного сопротивления после обработки:	1 МОм
Совместимость с материалами:	отличная
Пропеллент:	CO ₂

Срок годности и хранение

Срок годности, при соблюдении правил хранения составляет 2 года.

Не допускать нагрева аэрозольных баллонов до температуры +50°C.

Перед утилизацией следует полностью опорожнить баллон.

ООО «ПЕНТА-91» An ITW Company

109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, 47

Тел./Факс: +7 (495) 730-05-10; 730-05-30

e-mail: penta@penta-91.ru, website: itwpenta.ru