



Дополнительные принадлежности

Для подключения датчиков LM40, LM60 предлагаются соединительные кабели и разъёмы KIPPRIBOR M8 (female) и M12 (female).

Распиновка соединителей KIPPRIBOR серии СМ с разъёмами M8



Распиновка соединителей KIPPRIBOR серии СМ с разъёмами M12



Технические характеристики соединителей KIPPRIBOR серии СМ и разъёмов M8

Тип	Кол-во контактов	Номинальный ток	Степень защиты	Число мех. операций соединения	Диапазон рабочих температур	Длина кабеля
CM08-3.F30	3	3 A	IP67	более 100 раз	-25...+85 °C	3 м
CM08-3.F30.L	3	3 A	IP67	более 100 раз	-25...+85 °C	3 м
M08-3F.P	3	4 A	IP65	≥ 500	-25...+80°C	-
CM12-4.F30 (прямой)	4	4 A	IP67	более 100 раз	-25...+85 °C	3 м
CM12-4.F30.L (угловой)	4	4 A	IP67	более 100 раз	-25...+85 °C	3 м
M12-4F.P	4	4 A	IP65-68	≥ 500	-25...+80°C	-
M12-4F.PL	4	4 A	IP65-68	≥ 500	-25...+80°C	-

Технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления