



Серия РYК. Двухъярусные и многоярусные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Расчетное импульсное напряжение: 6 kV
Штук в упаковке: 30 (кроме РYК 2,5-2 FD В: 40 шт.)




РYК 2,5-3 F




Ширина: 5 мм



РYК 2,5-3 FK



Ширина: 5 мм



307 199

307 559

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²
UL	300	20	AWG 22–12	—	—	—
ATEX	500	20,5	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода

Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–4/0,34–2,5	0,34–4/0,34–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5	0,25–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Сечение AWG	22–12	22–12
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10

Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP 2,5-2F	NPP/PYK 2,5-2FT	446 529	10	NPP/PYK 2,5-2FT	446 529	10
 NPP 2,5-2FT						
 NPP 2,5-3FT						


Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5

Держатель маркировки	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
 ETS-3 PYK 2,5	ETS-3 PYK 2,5	498 229	ETS-3 PYK 2,5	498 229


Технические данные		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	PE
Маркировка	SLF-P2 W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, D_NS 5x10 (стр. 280, 286-287, 266)	SLF-P2 W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, D_NS 5x10 (стр. 280, 286-287, 266)
Диод	—	—
Ток диода, А	—	—
Напряжение диода, V	—	—
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)

Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый
	307 379	1	2	3	4	5	6	7	8

РҮК 2,5-2 FT




Ширина: 5 мм




307 189

РҮК 2,5-3 FT



Ширина: 5 мм



307 209

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение				
	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²				
	300	20	AWG 22–12	300	20	AWG 22–12				
	500	21	—	400	20,5	—				
	0,34–4/0,34–2,5			0,34–4/0,34–2,5						
	0,25–2,5			0,25–2,5						
	0,5			0,5						
	22–12			22–12						
	9–10			9–10						
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.				
	NPP/PYK 2,5-2FT	446 529	10	NPP/PYK 2,5-3FT	446 539	30				
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.				
	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25				
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20				
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15				
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5				
	Тип	Код заказа	Тип		Код заказа					
	ETS-3 PYK 2,5	498 229	ETS-3 PYK 2,5		498 229					
	A3			A3						
	PE			PE						
	SLF-P2 W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, D_NS 5x10 (стр. 280, 286-287, 266)			SLF-P2 W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, D_NS 5x10 (стр. 280, 286-287, 266)						
	—			—						
	—			—						
	—			—						
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)						
	Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
	307 189	1	2	3	4	5	6	7	8	0

*Изделия для атомной отрасли маркируются в конце артикула литерой «-А».