


Серия AVK RD

Группа изоляционного материала: 1

Степень загрязнения: 3


Штук в упаковке: 100 (кроме 2,5 R и 4 R: 50 шт.)



AVK 2,5 RD




Ширина: 5 мм



AVK 4 RD



Ширина: 6 мм



304 200

304 210

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	750	24	2,5 мм ²	750	32	4 мм ²
UL	600	20	AWG 26-12	600	30	AWG 26-10
VDE (IEC 60947-7-1)	750	24	2,5 мм ²	750	32	4 мм ²
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	630	23	—	630	29	—

Тех. параметры для подключаемого провода

Одножильный/Многожильный, мм ²	0,2-4/0,2-4	0,2-6/0,2-6
Многожильный с наконечником, мм ²	0,25-2,5	0,25-4
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ²	0,5-1,5	0,5-2,5
Сечение AWG	24-12	24-10
Длина снятия изоляции, мм	9-10	9-10
Момент затягивания, Нм	0,4-0,6	0,5-0,8

Аксессуары (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP NPP NPP 4R-A NPP 4GD	NPP/AVK 2,5-10	444 120	100	NPP/AVK 2,5-10	444 120	100
	APP/AVK 2,5-10	462 120	25	APP/AVK 2,5-10	462 120	25

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2 UK 4/2	UK 2,5/2	476 222	25	UK 4/2	476 232	25
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 4/3	476 233	20
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 4/4	476 234	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 4/10	476 239	5
	UK 2,5/50	476 320	20	UK 4/50	476 330	20

Внешняя перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
TKO 2,5/2 TKO 4/2	TKO 2,5/2	476 262	25	TKO 4/2	476 272	25
	TKO 2,5/3	476 263	20	TKO 4/3	476 273	20
	TKO 2,5/4	476 264	15	TKO 4/4	476 274	15
	TKO 2,5/10	476 269	5	TKO 4/10	476 279	5

Технические данные

Расчетное импульсное напряжение, кВ	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A4
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 156-157)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 157)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7 (стр. 172)	KD 3, KD 4, KD 7 (стр. 172)

Выбор цвета

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
304 200	1	2	3	4	5	6	7	8	9

AVK 2,5 R



Ширина: 5 мм



304 409

AVK 4 R



Ширина: 6 мм



304 390

304 399

AVK 4 GD



Ширина: 6 мм



304 270

Номинальное напряжение, В ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, В ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, В ~	Ток, А	Сечение
800	24	2,5 мм ²	800	32	4 мм ²	500	32	4 мм ²
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	500	30	—
0,2–4/0,2–4			0,2–6/0,2–6			0,2–6/0,2–6		
0,25–2,5			0,25–4			0,25–4		
0,5–1,5			0,5–2,5			0,5–2,5		
24–12			24–10			24–10		
9–10			9–10			9–10		
0,4–0,6			0,5–0,8			0,5–0,8		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/AVK 4R-A	450 330	25	NPP/AVK 4R-A	450 330	25	NPP/AVK 4GD	444 140	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	476 222	25	UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25
UK 2,5/3	476 223	20	UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20
UK 2,5/4	476 224	15	UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15
UK 2,5/10	476 229	5	UK 4/10	476 239	5	UK 4/10	476 239	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—
						Тип	Код заказа	Шт. в упак.
						TKO 4/2	476 272	25
						TKO 4/3	476 273	20
						TKO 4/4	476 274	15
						TKO 4/10	476 279	5
8			8			6		
A3			A4			A4		
—			—			—		
DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, SLF-P1 W (стр. 156–157)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6, SLF-P1 W (стр. 157)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6, DG 6/5, DB 5 (стр. 156–157)		
KD 3, KD 4, KD 7 (стр. 172)			KD 3, KD 4, KD 7 (стр. 172)			KD 3, KD 4, KD 7 (стр. 172)		

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
304 390	1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Для клеммы AVK 2,5 R последняя цифра 9 в коде заказа соответствует серому цвету, а 0 – бежевому.