



# Klemsan®

## 304440 AVK PB 50

50 мм<sup>2</sup>, Проходная клемма для больших токов для монтажа на РАнель, Материал изоляции РА, Серый

<b>Общая информация про продукт</b>	Изоляционный материал	РА
	Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
<b>Размеры</b>	Ширина	20 mm
	Длина	135.40 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	78.50 mm
<b>TSE / CE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	1000 V ~
	Номинальный ток	150 A
	Сечение	50 mm <sup>2</sup>
	Норма	EN 60947-7-1
<b>VDE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	50 mm <sup>2</sup>
	Норма VDE	—
<b>UL / CSA Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	50
<b>ATEX Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	50
<b>Подключаемые провода</b>	Минимальное одножильное сечение	16 mm <sup>2</sup>
	Максимальное одножильное сечение	70 mm <sup>2</sup>
	Минимальное многожильное сечение	25 mm <sup>2</sup>

Максимальное многожильное сечение	50 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	6
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	24 mm
Момент затяжки	6-10 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

EAC - Russian EAC

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

**Order  
Info**

- 304440 50 мм<sup>2</sup>, Проходная клемма для больших токов для монтажа на РАнель, Материал изоляции РА, Серый
- 304449 50 мм<sup>2</sup>, Проходная клемма для больших токов для монтажа на РАнель, Материал изоляции РА, Бежевый