



Klemmsan®

304450 AVK PB 70 RD

70 мм², Проходная клемма для больших токов для монтажа на РАнель, Материал изоляции РА, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	РА
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
Размеры	Ширина	22 mm
	Длина	135.40 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	EN 60947-7-1 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	1000 V ~
	Номинальный ток	192 A
	Сечение	70 mm ²
	Норма	
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	70 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	70
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	70
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	16 mm ²
	Максимальное одножильное сечение	70 mm ²
	Минимальное многожильное сечение	16 mm ²

Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	screw/vidalı
Тип соединения	24
Длина зачистки изоляции	6-10 mm
Момент затяжки	82.50 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

EAC - Russian EAC

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

UL Sertifikası - UL Certificate

Order Info

■ 304450	70 mm ² , Проходная клемма для больших токов для монтажа на РАнель, Материал изоляции РА, Серый
■ 304459	70 mm ² , Проходная клемма для больших токов для монтажа на РАнель, Материал изоляции РА, Бежевый