



## 304470 AVK PB 150

150 мм<sup>2</sup>, Проходная клемма для больших токов для монтажа на РАнель, Материал изоляции РА, Серый



### Общая информация про продукт

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости acc. до UL 94 V2

### Размеры

Ширина 31 mm

Длина 135.40 mm

Высота(MR 32) — mm

Высота (MR 35x7.5) 108.80 mm

### TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение 1000 V ~

Номинальный ток 309 A

Сечение 150 mm<sup>2</sup>

Норма EN 60947-7-1

### VDE Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 150 mm<sup>2</sup>

Норма VDE —

### UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 150

### ATEX Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 150

### Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение 35 mm<sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение 150 mm<sup>2</sup>

Минимальное многожильное сечение 50 mm<sup>2</sup>

Максимальное многожильное сечение	135 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	2-300
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	31 mm
Момент затяжки	10-18 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

EAC - Russian EAC

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

**Order  
Info**

304470	150 мм <sup>2</sup> , Проходная клемма для больших токов для монтажа на РАнель, Материал изоляции РА, Серый
304479	150 мм <sup>2</sup> , Проходная клемма для больших токов для монтажа на РАнель, Материал изоляции РА, Бежевый