

**Klemsan®****307103 PYK 2,5**

2,5 мм² Быстроажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Желтый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
Упаковка блока	100
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	5 mm
Длина	53.3 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	43 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	800 V ~
Номинальный ток	24 A
Сечение	2.5 mm ²
Норма	EN 60647-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	800 V ~
Номинальный ток	24 A
Сечение	2.5 mm ²
Норма VDE	—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	600 V ~
Номинальный ток	20 A
Сечение	AWG 22-12

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	800 V ~
Номинальный ток	24 A
Сечение	2.5

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	22-12
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



UL Sertifikasi - UL Certificate

Alçak Gerilim direktiflerine uygunluk belgesi - VDE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

Order Info

307100	2,5 мм ² Быстроажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Бежевый
307101	2,5 мм ² Быстроажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Синий
307109	2,5 мм ² Быстроажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Серый
307102	2,5 мм ² Быстроажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Зеленый
307103	2,5 мм ² Быстроажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Желтый
307104	2,5 мм ² Быстроажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Красный
307105	2,5 мм ² Быстроажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Черный
307106	2,5 мм ² Быстроажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Белый
	2,5 мм ² Быстроажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал

307107 изоляции РА, Оранжевый

Info

307108 2,5 мм² Быстроизажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Коричневый