



307160 PYK 2,5A

2,5 мм², Быстроажимное пружинное соединение, Клемма с размыкателем 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Бежевый



Общая информация про продукт

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости acc. до UL 94 V2

Упаковка блока 50

Масса (г) —

Размеры

Ширина 5 mm

Длина 70.8 mm

Высота(MR 32) — mm

Высота (MR 35x7.5) 43,7 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение 400 V ~

Номинальный ток 20 A

Сечение 2,5 mm²

Норма EN 60947-7-3

VDE Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 2.5 mm²

Норма VDE —

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 2.5

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 2.5

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение 0.5 mm²

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	22-12
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



UL Sertifikasi - UL Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikasi - Ukrayna Uygunluk Sertifikasi

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikasi - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

- | | |
|----------|---|
| ■ 307169 | 2,5 мм ² , Быстrozажимное пружинное соединение, Клемма с размыкателем 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Серый |
| ■ 307160 | 2,5 мм ² , Быстrozажимное пружинное соединение, Клемма с размыкателем 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Бежевый |