



Klemsan®

307190 РYК 2,5-3F

2,5 мм², Быстрозажимное пружинное соединение, Трёхъярусная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Бежевый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	РА
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	30
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	5 mm
	Длина	98.70 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	83.10 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	500 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	500 V ~
	Номинальный ток	20.5 A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	22-12
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 307199	2,5 мм2, Быстрозажимное пружинное соединение, Трёхярусная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Серый
■ 307190	2,5 мм2, Быстрозажимное пружинное соединение, Трёхярусная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 307191	