



Klemsan®

307230 PYK 2,5-2FK

2,5 мм², Быстрозажимное пружинное соединение,
Двухъярусная клемма 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA,
Бежевый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
Упаковка блока	40
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	5 mm
Длина	75,30 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	62,90 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	800 V ~
Номинальный ток	32 A
Сечение	4 mm ²
Норма	EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	2.5 mm ²
Норма VDE	—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	2.5

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	22-12
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 307239	2,5 мм2, Быстрозажимное пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Серый
■ 307230	2,5 мм2, Быстрозажимное пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый