



Klemsan®

307359 PYK 2,5-2FLD 220V AC

2,5 мм², Быстрозажимное пружинное соединение,
Двухъярусная клемма 1 вход 1 выход со светодиодом 220V AC,
Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
Упаковка блока	40
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	5 mm
Длина	75,30 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	62.90 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	24 A
Сечение	2.5 mm ²
Норма	EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	2.5 mm ²
Норма VDE	—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	2.5

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	2.5

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	22-12
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info напряжение

■ 307350	220 VAC	2,5 мм2, Быстрозажимное пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выходасо светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 307359	220 VAC	2,5 мм2, Быстрозажимное пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выходасо светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Серый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com