



Klemsan®

307409 PYK 3S

2,5 мм², Быстроажимное пружинное соединение,
Трёхъярусная клемма для подключения датчиков, Материал
изоляции РА, Серый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал PA 66

Класс воспламеняемости acc. до UL 94 V2

Упаковка блока 20

Масса (г) —

Размеры

Ширина 5 mm

Длина 79.40 mm

Высота(MR 32) — mm

Высота (MR 35x7.5) 56.70 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение 250 V ~

Номинальный ток 24 A

Сечение 2.5 mm²

Норма EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 2.5 mm²

Норма VDE —

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение 300 V ~

Номинальный ток 20 A

Сечение AWG/22-12

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 2.5

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение 0.5 mm²

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	22-12
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



UL Sertifikasi - UL Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikasi - Ukrayna Uygunluk Sertifikasi

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

EAC - Russian EAC

LAPEM - Sertifikasi - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

- | | |
|--------|---|
| 307400 | 2,5 мм ² , Быстрозажимное пружинное соединение, Трёхъярусная клемма для подключения датчиков,
Материал изоляции РА, Бежевый |
| 307409 | 2,5 мм ² , Быстрозажимное пружинное соединение, Трёхъярусная клемма для подключения датчиков,
Материал изоляции РА, Серый |