

**Klemsan®****307430 PYK 2,5E**

2,5 мм², Быстроажимное пружинное соединение, Клемма 1 вход 2 выхода, Материал изоляции РА, Бежевый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
Упаковка блока	100
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	6 mm
Длина	64.85 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	43.00 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	800 V ~
Номинальный ток	24 A
Сечение	2.5 mm ²
Норма	EN 60947-7-1/EN 60947-7-2

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	2.5 mm ²
Норма VDE	—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	600 V ~
Номинальный ток	20 A
Сечение	AWG/22-12

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	—

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	22-12
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



UL Sertifikasi - UL Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikasi - Ukrayna Uygunluk Sertifikasi

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikasi - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

307430	2,5 мм ² , Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма 1 вход 2 выхода, Материал изоляции РА, Бежевый
307439	2,5 мм ² , Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма 1 вход 2 выхода, Материал изоляции РА, Серый