



Klemsan®

307449 PYK 2,5 CD-A

| Общая информация про продукт | | |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | Изоляционный материал | РА |
| | Класс воспламеняемости асс. до UL 94 | V2 |
| | Упаковка блока | 50 |
| | Масса (г) | — |
| Размеры | | |
| | Ширина | 5 mm |
| | Длина | 76,40 mm |
| | Высота(MR 32) | 50,05 mm |
| | Высота (MR 35x7.5) | 43,00 mm |
| TSE / CE Технические данные | | |
| | Номинальное напряжение | 800 V ~ |
| | Номинальный ток | 0,5 A |
| | Сечение | 2,5 mm ² |
| | Норма | IEC 60947-7-1 |
| VDE Технические данные | | |
| | Номинальное напряжение | — V ~ |
| | Номинальный ток | — A |
| | Сечение | — mm ² |
| | Норма VDE | — |
| UL / CSA Технические данные | | |
| | Номинальное напряжение | — V ~ |
| | Номинальный ток | — A |
| | Сечение | — |
| ATEX Технические данные | | |
| | Номинальное напряжение | — V ~ |
| | Номинальный ток | — A |
| | Сечение | — |
| Подключаемые провода | | |
| | Минимальное одножильное сечение | 0,34 mm ² |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Максимальное одножильное сечение | 4 mm ² |
| Минимальное многожильное сечение | 0,34 mm ² |
| Максимальное многожильное сечение | 2,5 mm ² |
| AWG Сечение | 22-11 |
| Тип соединения | practical spring, push-in/pratik yay baskılı |
| Длина зачистки изоляции | 10 mm |
| Момент затяжки | — Nm |



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 307440

■ 307449

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com