

**Klemsan®****307579 PYK 4-2FN**

4 мм², Быстроажимное пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Серый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
Упаковка блока	40
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	6 mm
Длина	86.8 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	65.6 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	500 V ~
Номинальный ток	32 A
Сечение	4 mm ²
Норма	EN 60947-7-1/EN 60947-7-2

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4 mm ²
Норма VDE	—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0,5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0,5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	22-10
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



UL Sertifikasi - UL Certificate

Alçak Gerilim direktiflerine uygunluk belgesi - VDE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikasi - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

LAPEM - Sertifikasi - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

- | | |
|----------|--|
| ■ 307579 | 4 мм ² , Быстроажимное пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Серый |
| ■ 307570 | 4 мм ² , Быстроажимное пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Бежевый |