



Klemsan®

307699 PYK 2,5 - M2F

2,5 мм², Быстроажимное пружинное соединение,
Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA,
Серый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
Упаковка блока	30
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	5 mm
Длина	81,90 mm
Высота(MR 32)	50,1 mm
Высота (MR 35x7,5)	57,6 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	250 V ~
Номинальный ток	24 A (2.5 mm ² için) / 24 A (at 2.5 mm ²) A
Сечение	— mm ²
Норма	—

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	— mm ²
Норма VDE	—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	—
Номинальное напряжение	— V ~

ATEX Технические данные

Номинальный ток	— A
Сечение	—
Номинальное напряжение	— V ~
Минимальное одножильное сечение	— mm ²

Подключаемые провода

Максимальное одножильное сечение	— mm ²
Минимальное многожильное сечение	— mm ²
Максимальное многожильное сечение	— mm ²
AWG Сечение	12 AWG - 22 AWG
Тип соединения	Push-in bağlantı / Push-in connection
Длина зачистки изоляции	9 mm
Момент затяжки	— Nm
	—

LAPEM - Sertifikasi - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

 307699 2,5 мм², Быстрозажимное пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Серый

 307690