

**Klemsan®****308039 PB 2.5 K NM**

2,5 мм², Болтовое соединение, Модульная Клемма 1 вход 1 выхода с 1 Тест Разъемом, Материал изоляции PA-V0, Серый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости acc. до UL 94 V0

Упаковка блока 45

Масса (г) —

Размеры

Ширина 9 mm

Длина 44.70 mm

Высота (MR 32) — mm

Высота (MR 35x7.5) 47.20 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение 800 V ~

Номинальный ток 24 A

Сечение 2.5 mm²

Норма IEC 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение — mm²

Норма VDE —

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение AWG 26- 14

Подключаемые проводаМинимальное одножильное сечение 0.1 mm²Максимальное одножильное сечение 2.5 mm²Минимальное многожильное сечение 0.1 mm²Максимальное многожильное сечение 2.5 mm²

AWG Сечение	26-14
Тип соединения	Bolt connection
Длина зачистки изоляции	— mm
Момент затяжки	0.6/0.8 Nm

CSA - CSA-PDA-OLD-CSA

UL Sertifikasi - UL Certificate

UL Sertifikasi - UL Certificate

LAPEM - Sertifikasi - LAPEM - Retie сертификат

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Order
Info

 308039 2,5 мм², Болтовое соединение, Модульная Клемма 1 вход 1 выход с 1 Тест Разъемом, Материал изоляции PA-V0, Серый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com