

**Klemsan®****308059 PB 25 M6 NM**

25 мм<sup>2</sup>, Болтовое соединение, Модульная Клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA-V0, Серый

**Общая информация про продукт**

Изоляционный материал

PA

Класс воспламеняемости acc. до UL 94

V0

Упаковка блока

45

Масса (г)

—

**Размеры**

Ширина

18 mm

Длина

60 mm

Высота (MR 32)

— mm

Высота (MR 35x7.5)

64.30 mm

**TSE / CE Технические данные**

Номинальное напряжение

800 V ~

Номинальный ток

101 A

Сечение

25 mm<sup>2</sup>

Норма

IEC 60947-7-1

**VDE Технические данные**

Номинальное напряжение

— V ~

Номинальный ток

— A

Сечение

— mm<sup>2</sup>

Норма VDE

—

**UL / CSA Технические данные**

Номинальное напряжение

— V ~

Номинальный ток

— A

Сечение

AWG 26-4

**Подключаемые провода**

Минимальное одножильное сечение

1.5 mm<sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение

25 mm<sup>2</sup>

Минимальное многожильное сечение

1.5 mm<sup>2</sup>

Максимальное многожильное сечение

25 mm<sup>2</sup>

AWG Сечение	16-6
Тип соединения	screw/vidal
Длина зачистки изоляции	— mm
Момент затяжки	3.2/3.7 Nm

UL Сертификат - UL Certificate

CSA - CSA-PDA-OLD-CSA

UL Сертификат - UL Certificate

LAPEM - Сертификат - LAPEM - Retie сертификат

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

**Order  
Info**

■ 308059 25 мм<sup>2</sup>, Болтовое соединение, Модульная Клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA-V0, Серый

© 2020 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)