

**Klemsan®****310109 PTP 2,5**

2,5мм.кв, клеммник вставной, 2 вилочных соединения,
полиамид, серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V0
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	5,2 mm
	Длина	51,60 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	37,30 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	500 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2,5 mm ²
	Норма	IEC 61984 / IEC 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	2,5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0,14 mm ²
Максимальное многожильное сечение	2,5 mm ²
AWG Сечение	28-12
Тип соединения	Spring - Cross connection
Длина зачистки изоляции	8-10 mm
Момент затяжки	— Nm

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

- 310109 2,5мм.кв, клеммник вставной, 2 вилочных соединения, полиамид, серый
- 310101
- 310102
- 310103
- 310104
- 310105
- 310106
- 310107
- 310108
- 310100