


Klemsan®



336430 PYKM 2,5T

Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм², Быстроажимное пружинное соединение, Мини-клемма заземления 2 соединения, Материал изоляции РА, Желто-зеленая

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	РА
	Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	5 mm
	Длина	37.7 mm
	Высота(MR 32)	31.8 mm
	Высота (MR 35x7.5)	— mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	AWG/22-12
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
	Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
	Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
	Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
	AWG Сечение	22-12

Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



UL Sertifikasi - UL Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikasi - Ukrayna Uygunluk Sertifikasi

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

EAC - Russian EAC

Order
Info

 336430 Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм², Быстроустановочное пружинное соединение, Мини-клемма заземления 2 соединения, Материал изоляции РА, Желто-зеленая

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com