



Klemsan®

336460 PYK 1,5 МЕТ

1,5 мм², Быстроажимное пружинное соединение,
Трёхвыводная клемма заземления, Материал изоляции РА,
Желто-зеленый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости acc. до UL 94 V2

Упаковка блока 70

Масса (г) —

Размеры

Ширина 4.2 mm

Длина 63.60 mm

Высота(MR 32) — mm

Высота (MR 35x7.5) 37.80 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 1.5 mm²

Норма EN 60947-7-1/EN 60947-7-2

VDE Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 1.5 mm²

Норма VDE —

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 1.5

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 1.5

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение 0.5 mm²

Максимальное одножильное сечение	2.5 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	2.5 mm ²
AWG Сечение	22-14
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Order Info

 336460 1,5 мм², Быстrozажимное пружинное соединение, Трёхвыводная клемма заземления, Материал изоляции РА, Желто-зеленый