

**Klemsan®****336560 PIK 2,5NT**

2,5 мм<sup>2</sup> Винтовое соединение, Двухъярусная Заземляющая  
клемма с 4 соединения, Материал изоляции РА, Желто-зеленая

**Общая информация про продукт**

Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
Упаковка блока	100
Масса (г)	—

**Размеры**

Ширина	5 mm
Длина	64.00 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	61.30 mm

**TSE / CE Технические данные**

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	2.5 mm <sup>2</sup>
Норма	EN 60947-7-1

**VDE Технические данные**

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	2.5 mm <sup>2</sup>
Норма VDE	—

**UL / CSA Технические данные**

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	2.5
Номинальное напряжение	— V ~

**ATEX Технические данные**

Номинальный ток	— A
Сечение	2.5
Минимальное одножильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>

**Подключаемые провода**

Максимальное одножильное сечение	4 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	4 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	26-12
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.4/0.6 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

EAC - Russian EAC

Order  
Info

 336560 2,5 мм<sup>2</sup> Винтовое соединение, Двухъярусная Заземляющая клемма с 4 соединения, Материал изоляции РА, Желто-зеленая