

**Klemsan®****336570 PIK 4NT**

4 mm² Винтовое соединение, Двухъярусная Заземляющая
клемма с 4 соединения, Материал изоляции РА, Желто-зеленая

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
Упаковка блока	100
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	6 mm
Длина	64.00 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	61.30 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4 mm ²
Норма	EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4 mm ²
Норма VDE	—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4
Номинальное напряжение	— V ~

ATEX Технические данные

Номинальный ток	— A
Сечение	4
Номинальное напряжение	— V ~

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.5/0.8 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

EAC - Russian EAC

Order
Info

 336570 4 мм² Винтовое соединение, Двухъярусная Заземляющая клемма с 4 соединения, Материал изоляции РА, Желто-зеленая

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com