



# Klemsan®

## 351100 ASK 2S

6 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x20-25), Материал изоляции РА, Бежевый

### Общая информация про продукт

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости acc. до UL 94 V2

Упаковка блока 50

Масса (г) —

### Размеры

Ширина 8 mm

Длина 60 mm

Высота(MR 32) 49 mm

Высота (MR 35x7.5) 45 mm

### TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение 500 V ~

Номинальный ток 6.3 A

Сечение 6 mm<sup>2</sup>

Норма EN 60947-7-3

### VDE Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение — mm<sup>2</sup>

Норма VDE —

### UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение 300 V ~

Номинальный ток 6.3 A

Сечение AWG/26-8

### ATEX Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение —

### Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение 0.5 mm<sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	10 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	10 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	26-8
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.8/1.2 Nm



UL Sertifikasi - UL Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikasi - Ukrayna Uygunluk Sertifikasi

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikasi - Rusya Denizcilik Certificate

LAPEM - Sertifikasi - LAPEM - Retie сертификат

### Order Info

- |        |  |
|--------|--|
| 351100 | 6 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x20-25), Материал изоляции РА, Бежевый |
| 351109 | 6 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x20-25), Материал изоляции РА, Серый   |