

**Klemsan®****351610 ASK 2LD**

6 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 220V AC, Материал изоляции РА, Бежевый

**Общая информация про продукт**

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости acc. до UL 94 V2

Упаковка блока 25

Масса (г) —

**Размеры**

Ширина 8 mm

Длина 60 mm

Высота(MR 32) 49 mm

Высота (MR 35x7.5) 45 mm

**TSE / CE Технические данные**

Номинальное напряжение 220V AC V ~

Номинальный ток 6.3 A

Сечение 6 mm<sup>2</sup>

Норма EN 60947-7-3

**VDE Технические данные**

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение — mm<sup>2</sup>

Норма VDE —

**UL / CSA Технические данные**

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток 6.3 A

Сечение AWG/26-8

**ATEX Технические данные**

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение —

**Подключаемые провода**Минимальное одножильное сечение 0.5 mm<sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	10 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	10 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	26-8
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.8/1.2 Nm



UL Sertifikasi - UL Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikasi - Ukrayna Uygunluk Sertifikasi

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikasi - Rusya Denizcilik Certificate

LAPEM - Sertifikasi - LAPEM - Retie сертификат

#### Order Info   напряжение

351210	24 VAC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 24V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
351219	24 VAC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 24V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
351220	24 VDC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
351229	24 VDC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Серый
351310	48 VAC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
351319	48 VAC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Серый
351320	48 VDC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
351329	48 VDC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Серый
351510	110 VAC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
	110	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со

350519 VAC напряжение светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Серый

■ 351529	110 VDC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Серый
■ 351610	220 VAC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 351619	220 VAC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Серый
■ 351620	220 VDC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 351629	220 VDC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Серый
■ 351520	110 VDC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Бежевый

© 2020 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)