



# Klemsan®

## 353309 AVK 4FS

4 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Двухъярусная клемма с держателем предохранителя(5x20-25) 2 вход 2 выхода, Материал изоляции РА, Серый

### Общая информация про продукт

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости acc. до UL 94 V2  
Упаковка блока 50  
Масса (г) —

### Размеры

Ширина 8 mm  
Длина 82.5 mm  
Высота(MR 32) — mm  
Высота (MR 35x7.5) 66.5 mm

### TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение 750 V ~  
Номинальный ток 32 A  
Сечение 4 mm<sup>2</sup>  
Норма EN60947-7-3

### VDE Технические данные

Номинальное напряжение — V ~  
Номинальный ток — A  
Сечение — mm<sup>2</sup>  
Норма VDE —

### UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение 300 V ~  
Номинальный ток 30 A  
Сечение AWG/24-10

### ATEX Технические данные

Номинальное напряжение — V ~  
Номинальный ток — A  
Сечение —

### Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение 0.5 mm<sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	6 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	4 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidal
Длина зачистки изоляции	9 mm
Момент затяжки	0.5 Nm



#### Ukrayna Uygunluk Sertifikasi - Ukrayna Uygunluk Sertifikasi

#### UL Sertifikasi - UL Certificate

#### LAPEM - Sertifikasi - LAPEM - Retie сертификат

#### Order Info

- 353300 4 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Двухъярусная клемма с держателем предохранителя(5x20-25) 2 вход 2 выхода, Материал изоляции РА, Бежевый
- 353309 4 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Двухъярусная клемма с держателем предохранителя(5x20-25) 2 вход 2 выхода, Материал изоляции РА, Серый