



354100 ASK 3F

4 мм², Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25), Материал изоляции РА, Бежевый



Общая информация про продукт

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости acc. до UL 94 V2

Упаковка блока 30

Масса (г) —

Размеры

Ширина 6 mm

Длина 53.5 mm

Высота(MR 32) — mm

Высота (MR 35x7.5) 65.0 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение 500 V ~

Номинальный ток 10 A

Сечение 4 mm²

Норма EN60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 4 mm²

Норма VDE —

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение 600 V ~

Номинальный ток 10 A

Сечение 4

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение 0.5 mm²

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidal
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.5/0.8 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order
Info

354100 4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25), Материал изоляции РА, Бежевый

354109 4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25), Материал изоляции РА, Серый