



# Klemsan®

## 354219 ASK 3FLD

4 mm<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 24V AC, Материал изоляции PA, Серый

### Общая информация про продукт

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости acc. до UL 94 V2

Упаковка блока 30

Масса (г) —

### Размеры

Ширина 6 mm

Длина 53.5 mm

Высота(MR 32) — mm

Высота (MR 35x7.5) 65.0 mm

### TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток 10 A

Сечение 4 mm<sup>2</sup>

Норма EN60947-7-1

### VDE Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 4 mm<sup>2</sup>

Норма VDE —

### UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток 10 A

Сечение 4

### ATEX Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 4

### Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение 0.5 mm<sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	6 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	4 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidal
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.5/0.8 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

EAC - Russian EAC

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

#### Order Info напряжение

■ 354210	24 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 240V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 354219	24 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 24V AC, Материал изоляции PA, Серый
■ 354220	24 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 354229	24 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Серый
■ 354310	48 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 354319	48 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Серый
■ 354320	48 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 354329	48 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Серый
■ 354510	110 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Бежевый

Order Info	напряжение	
354519	110 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Серый
354520	110 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
354529	110 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Серый
354610	220 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
354619	220 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Серый
354620	220 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
354629	220 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Серый

© 2020 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)