



Klemsan®

355100 ASK 3M

4 mm², Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25), Материал изоляции РА, Бежевый

Общая информация про продукт

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Изоляционный материал | РА |
| Класс воспламеняемости acc. до UL 94 | V2 |
| Упаковка блока | 30 |
| Масса (г) | — |
| Ширина | 6 mm |
| Длина | 53.5 mm |
| Высота(MR 32) | — mm |
| Высота (MR 35x7.5) | 72.5 mm |
| Номинальное напряжение | 500 V ~ |
| Номинальный ток | 10 A |
| Сечение | 4 mm ² |
| Норма | EN60947-7-3 |
| Номинальное напряжение | — V ~ |
| Номинальный ток | — A |
| Сечение | — mm ² |
| Норма VDE | — |
| Номинальное напряжение | 600 V ~ |
| Номинальный ток | 10 A |
| Сечение | 26-10 |
| Номинальное напряжение | — V ~ |
| Номинальный ток | — A |
| Сечение | 4 |
| Минимальное одножильное сечение | 0.5 mm ² |

VDE Технические данные

UL / CSA Технические данные

ATEX Технические данные

Подключаемые провода

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Максимальное одножильное сечение | 6 mm ² |
| Минимальное многожильное сечение | 0.5 mm ² |
| Максимальное многожильное сечение | 6 mm ² |
| AWG Сечение | 26-10 |
| Тип соединения | screw/vidal |
| Длина зачистки изоляции | 12 mm |
| Момент затяжки | 0.5/0.8 Nm |



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

- | | |
|--------|---|
| 355100 | 4 мм ² , Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25), Материал изоляции РА, Бежевый |
| 355109 | 4 мм ² , Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25), Материал изоляции РА, Серый |