



Klemsan®

355219 ASK 3MLD

4 мм², Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 24V AC, Материал изоляции РА, Серый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
Упаковка блока	30
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	6 mm
Длина	53.5 mm
Высота(MR 32)	mm
Высота (MR 35x7.5)	72.5 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	24V AC V ~
Номинальный ток	10 A
Сечение	4 mm ²
Норма	EN60947-7-3

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²
Норма VDE	

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	10 A
Сечение	26-10

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidal
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.5 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

EAC - Russian EAC

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info напряжение

■ 355210	24VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 240V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 355219	24 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 24V AC, Материал изоляции PA, Серый
■ 355220	24 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 355229	24 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Серый
■ 355310	48 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 355319	48 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Серый
■ 355320	48 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 355329	48	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем

Order №^{DC} напряжение предохранителя(5x20-25) со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Серый

355510	110 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
355519	110 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Серый
355520	110 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
355529	110 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Серый
355610	220 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
355619	220 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Серый
355620	220 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
355629	220 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Серый