

Klemsan®

370502 WGO 1

Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами



Общая информация про продукт

Изоляционный материал

PA

Класс воспламеняемости acc. до UL 94

V2

Упаковка блока

60

Масса (г)

—

Размеры

Ширина

8 mm

Длина

65 mm

Высота(MR 32)

54.5 mm

Высота (MR 35x7.5)

49.5 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение

400 V ~

Номинальный ток

41 A

Сечение

6 mm²

Норма

EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение

— V ~

Номинальный ток

— A

Сечение

6 mm²

Норма VDE

—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение

300 V ~

Номинальный ток

50 A

Сечение

6

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение

250 V ~

Номинальный ток

41 A

Сечение

6

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение

0.5 mm²

Максимальное одножильное сечение	10 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	20-8
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.8 Nm



UL Sertifikasi - UL Certificate

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - TSE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikasi - LAPEM - Retie сертификат

Order Info	Number of hives	
370500	0	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции РА, Бежевый
370501	1	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Разъемом, Материал изоляции РА, Бежевый
370502	2	Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами
370590	0	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции РА, Серый
370591	1	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Разъемом, Материал изоляции РА, Серый
370592	2	
370503	1 TEST	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Тест Разъемом, Материал изоляции РА, Бежевый
370593	1 TEST	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Тест Разъемом, Материал изоляции РА, Серый