




Klemmsan®

375694 WGO 3

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	
	Упаковка блока	
	Масса (г)	
Размеры	Ширина	mm
	Длина	mm
	Высота(MR 32)	mm
	Высота (MR 35x7.5)	mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	mm ²
	Норма	
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	mm ²
	Норма VDE	
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	mm ²

Максимальное одножильное сечение	mm ²
Минимальное многожильное сечение	mm ²
Максимальное многожильное сечение	mm ²
AWG Сечение	
Тип соединения	
Длина зачистки изоляции	mm
Момент затяжки	Nm

Order Info

	375600	0	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции РА, Бежевый
	375601	1	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Разъемом, Материал изоляции РА, Бежевый
	375602	2 TEST	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами, Материал изоляции РА, Бежевый
	375690	0	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции РА, Серый
	375691	1	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Разъемом, Материал изоляции РА, Серый
	375692	2 TEST	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами, Материал изоляции РА, Серый
	375603	1 TEST	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Тест Разъемом, Материал изоляции РА, Бежевый
	375693	1 TEST	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Тест Разъемом, Материал изоляции РА, Серый
	375694		
	375604		