



# Klemsan®

## 375909 WGO 2IR

10 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции РА, Серый

### Общая информация про продукт

Изоляционный материал

РА

Класс воспламеняемости acc. до UL 94

V2

Упаковка блока

50

Масса (г)

—

### Размеры

Ширина

10 mm

Длина

64,2 mm

Высота(MR 32)

58,6 mm

Высота (MR 35x7,5)

54 mm

### TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение

500 V ~

Номинальный ток

57 A

Сечение

10 mm<sup>2</sup>

Норма

EN 60947-7-1

### VDE Технические данные

Номинальное напряжение

— V ~

Номинальный ток

— A

Сечение

— mm<sup>2</sup>

Норма VDE

—

### UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение

— V ~

Номинальный ток

— A

Сечение

—

### ATEX Технические данные

Номинальное напряжение

400 V ~

Номинальный ток

57 A

Сечение

—

### Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение

1,5 mm<sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	16 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	1,5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	10 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	16-8
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	1,5/1.8 Nm



#### Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order  
Info

- 375900 10 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции РА, Бежевый
- 375909 10 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции РА, Серый