



376290 WGO D5

6 мм² Быстроажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	РА
	Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	8 mm
	Длина	95,35 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	43.00 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	500 V ~
	Номинальный ток	41 A
	Сечение	6 mm ²
	Норма	EN 60 947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	EN 60947-7-1
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.2 mm ²

Максимальное одножильное сечение	10 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.2 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	24-8
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	— Nm

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

 376290 6 мм² Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Серый

 376200