

**Klemsan®****444170 NPP AVK 16 RD**

1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Бежевый

Общая информация о продукции	Изолирующий материал	РА
	Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
	Штук в упаковке	25
	Рабочая температура Макс.	120°C
	Рабочая температура Минимум	-55°C
Размеры	Ширина	1,5 mm
	Длина	52,80 mm
	Высота	45,70 mm

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Declaration of Conformity - Declaration of Conformity Certificate

**Order
Info**

<input checked="" type="checkbox"/>	444170	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Бежевый
<input checked="" type="checkbox"/>	444171	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Синий
<input checked="" type="checkbox"/>	444172	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Зеленый
<input checked="" type="checkbox"/>	444174	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Красный
<input checked="" type="checkbox"/>	444179	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, серый
<input type="checkbox"/>	444176	
<input checked="" type="checkbox"/>	444177	
<input checked="" type="checkbox"/>	444175	NPP AVK 16 RD
<input checked="" type="checkbox"/>	444178	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Коричневый