











Klemsan®

446639 NPP / PYK 1,5 M

1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый

| Общая информация о продукции | Изолирующий материал | PA |
|------------------------------|--|-------|
| | Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94 | V2 |
| | Штук в упаковке | |
| | Рабочая температура Макс. | 120°C |
| | Рабочая температура Минимум | -55°C |
| | | |
| Размеры | Ширина | mm |
| | Длина | mm |
| | Высота | mm |

Declaration of Conformity - Declaration of Conformity Certificate

| Order Info | | |
|--|--------|--|
|  | 446639 | 1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый |
|  | 446630 | 1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Бежевый |
|  | 446631 | 1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Синий |
|  | 446632 | 1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Зеленый |
|  | 446633 | 1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Желтый |
|  | 446634 | 1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Красный |
|  | 446635 | |
|  | 446636 | |
|  | 446637 | |
|  | 446638 | |