



Серия РYК. Двухъярусные и многоярусные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Расчетное импульсное напряжение: 6 kV
Штук в упаковке: 30 (кроме РYК 2,5-2 FD В: 40 шт.)









РYК 2,5-2 FD В




РYК 2,5-M2 FT




Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~		Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~		Ток, А	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	500		0,5	2,5 мм²	250		24	2,5 мм²
UL	—		—	—	—		—	—
ATEX	—		—	—	—		—	—
Тех. параметры для подключаемого провода								
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–4/0,34–2,5				0,34–4/0,34–2,5			
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5				0,25–2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5				0,5			
Сечение AWG	22–12				22–12			
Длина снятия изоляции, мм	9–10				9–10			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.		
<div> NPP 2,5-2F</div> <div> NPP 2,5-2FT</div> <div> NPP 2,5-3FT</div>	NPP/PYK 2,5-2F	446 519	10	NPP/PYK 2,5-M2FT	450 429	10		
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.		
<div> UK 2,5</div>	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25		
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20		
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15		
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5		
Держатель маркировки	Тип	Код заказа		Тип	Код заказа			
<div> PYK 2,5-4-ETS-2</div> <div> PYK 2,5-4-ETS-3</div>	PYK 2,5-ETS-2	498 219		—	—			
Технические данные								
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3				A3			
Частичная изоляция	—				—			
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)				SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			
Диод	1N 4007				—			
Ток диода, А	0,5				—			
Напряжение диода, V	1300				—			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)				KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 379	1	2	3	4	5	6	7	8	0

ПЫК 2,5-3 F




Ширина: 5 мм




307 199

ПЫК 2,5-2 FT




Ширина: 5 мм




307 189

ПЫК 2,5-3 FT



Ширина: 5 мм



307 209

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²
	300	20	AWG 22–12	300	20	AWG 22–12	300	20	AWG 22–12
	500	20,5	—	500	21	—	400	20,5	—
	0,34–4/0,34–2,5			0,34–4/0,34–2,5			0,34–4/0,34–2,5		
	0,25–2,5			0,25–2,5			0,25–2,5		
	0,5			0,5			0,5		
	22–12			22–12			22–12		
	9–10			9–10			9–10		
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP/PYK 2,5-2FT	446 529	10	NPP/PYK 2,5-2FT	446 529	10	NPP/PYK 2,5-3FT	446 539	30
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5
	Тип	Код заказа		Тип	Код заказа		Тип	Код заказа	
	PYK 2,5-ETS-3	498 229		PYK 2,5-ETS-3	498 229		PYK 2,5-ETS-3	498 229	
	A3			A3			A3		
	—			PE			PE		
	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)		
	—			—			—		
	—			—			—		
	—			—			—		
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 189	1	2	3	4	5	6	7	8	0