



Винтовые клеммы с размыкателями


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50



ASK 3 A




Ширина: 6,2 мм



AVK 4 A



Ширина: 6 мм



353 109

304 380

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение			
CE (EN 60947-7-1)	500	16	4 мм²	500	20	4 мм²			
UL	600	16	AWG 26–10	300	16	AWG 26–10			
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—			
CSA	—	—	—	—	—	—			
ATEX	—	—	—	—	—	—			
Тех. параметры для подключаемого провода									
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–6/0,2–6			0,2–6/0,2–6					
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–4			0,25–4					
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–2,5			0,5–2,5					
Сечение AWG	24–10			24–10					
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10					
Момент затягивания, Нм	0,5–0,8			0,5–0,8					
Торцевая крышка (ширина: 1,2 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
   NPP/ASK 3 NPP/AVK 4R-A NPP/AVK 4CC	NPP/ASK 3	450 059	10	NPP/AVK 4R-A	450 330	25			
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 UK 4/2	UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25			
	UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20			
	UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15			
	—	—	—	UK 4/10	476 239	5			
Технические данные									
Расчетное импульсное напряжение, kV	6			6					
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4			A4					
Частичная изоляция	—			—					
Маркировка	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 287)			SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 280, 287)					
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)					
Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
353 109	1	2	3	4	5	6	7	8	0