



## Серия AVK

Группа изоляционного материала: 1  
Степень загрязнения: 3  
Штук в упаковке: 100 (кроме 4 R и с16 RD: 50 шт.)



AVK 4 R

Ширина: 6 мм



AVK 4 GD

Ширина: 6 мм



304 390 304 399

304 270

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	800	32	4 мм <sup>2</sup>	500	32	4 мм <sup>2</sup>
UL	—	—	—	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	500	30	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

### Тех. параметры для подключаемого провода

Одножильный/Многожильный, мм <sup>2</sup>	0,2-6/0,2-6	0,2-6/0,2-6
Многожильный с наконечником, мм <sup>2</sup>	0,25-4	0,25-4
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм <sup>2</sup>	0,5-2,5	0,5-2,5
Сечение AWG	24-10	24-10
Длина снятия изоляции, мм	9-10	9-10
Момент затягивания, Нм	0,5-0,8	0,5-0,8

Аксессуары (ширина: 1,2 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP/AVK 4R-A	450 330	25	NPP/AVK 4GD	444 140	25
	—	—	—	—	—	—

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25
	UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20
	UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15
	UK 4/10	476 239	5	UK 4/10	476 239	5

Внешняя перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	—	—	—
	TKO 4/2	476 272	25
	—	—	—
	TKO 4/3	476 273	20
	—	—	—
	TKO 4/4	476 274	15
	—	—	—
	TKO 4/10	476 279	5

Технические данные	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	6	
Калибр контактов ( в соотв. с IEC 60947-1)	A4	A4	
Маркировка	SLP-P1W (стр. 214), DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6, D_NS 6x10 (стр. 280, 287, 266)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6, DG 6/5, DB 5, D_NS 5x6, D_NS 6x10 (стр. 286-286, 266)	
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)	

### Выбор цвета

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
304 200	1	2	3	4	5	6	7	8	9