




325219 AVK 4CCA

4 мм², Винтовое соединение, Клемма с размыкателем 2 вход 2 выхода, Материал изоляции РА, Серый



Общая информация про продукт

Изоляционный материал	РА
-----------------------	----

Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
--------------------------------------	----

Упаковка блока	50
----------------	----

Масса (г)	—
-----------	---

Размеры

Ширина	6 mm
--------	------

Длина	65.20 mm
-------	----------

Высота(MR 32)	— mm
---------------	------

Высота (MR 35x7.5)	51.80 mm
--------------------	----------

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	500 V ~
------------------------	---------

Номинальный ток	20 A
-----------------	------

Сечение	4 mm ²
---------	-------------------

Норма	EN 60947-7-1/EN 60947-7-3
-------	---------------------------

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
------------------------	-------

Номинальный ток	— A
-----------------	-----

Сечение	4 mm ²
---------	-------------------

Норма VDE	IEC 60947-7-3
-----------	---------------

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
------------------------	-------

Номинальный ток	— A
-----------------	-----

Сечение	4
---------	---

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
------------------------	-------

Номинальный ток	— A
-----------------	-----

Сечение	4
---------	---

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	—
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.5/0.8 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

**Order
Info**

325210	4 mm ² , Винтовое соединение, Клемма с размыкателем 2 вход 2 выхода, Материал изоляции РА, Бежевый
325219	4 mm ² , Винтовое соединение, Клемма с размыкателем 2 вход 2 выхода, Материал изоляции РА, Серый