


КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



Переключатели управления трёхфазным двухобмоточным двигателем (1-0-2)

Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток (А)	Положение	Корпус (мм)
800 230	CS010019S	3 полюса	10	(1-0-2)	48*48
800 231	CS016019S	3 полюса	16	(1-0-2)	48*48
800 232	CS020019S	3 полюса	20	(1-0-2)	48*48
800 233	CS025019S	3 полюса	25	(1-0-2)	48*48
800 234	CS032019M	3 полюса	32	(1-0-2)	64*64
800 235	CS040019M	3 полюса	40	(1-0-2)	64*64
800 236	CS050019M	3 полюса	50	(1-0-2)	64*64
800 237	CS063019M	3 полюса	63	(1-0-2)	64*64
800 238	CS080019L	3 полюса	80	(1-0-2)	85*85
800 239	CS120019L	3 полюса	120	(1-0-2)	85*85

Реверсивные переключатели для управления трехфазным двигателем (1-0-2)

Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток (А)	Положение	Корпус (мм)
800 240	CS010011S	3 полюса	10	(1-0-2)	48*48
800 241	CS016011S	3 полюса	16	(1-0-2)	48*48
800 242	CS020011S	3 полюса	20	(1-0-2)	48*48
800 243	CS025011S	3 полюса	25	(1-0-2)	48*48
800 244	CS032011M	3 полюса	32	(1-0-2)	64*64
800 245	CS040011M	3 полюса	40	(1-0-2)	64*64
800 246	CS050011M	3 полюса	50	(1-0-2)	64*64
800 247	CS063011M	3 полюса	63	(1-0-2)	64*64
800 248	CS080011L	3 полюса	80	(1-0-2)	85*85
800 249	CS120011L	3 полюса	120	(1-0-2)	85*85

Многоступенчатые переключатели - 1 полюс

Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток (А)	Положение	Корпус (мм)
800 250	CS010108S	1 полюс	10	0-3	48*48
800 251	CS016108S	1 полюс	16	0-3	48*48
800 252	CS020108S	1 полюс	20	0-3	48*48
800 253	CS025108S	1 полюс	25	0-3	48*48
800 254	CS032108M	1 полюс	32	0-3	64*64
800 255	CS040108M	1 полюс	40	0-3	64*64
800 256	CS050108M	1 полюс	50	0-3	64*64
800 257	CS063108M	1 полюс	63	0-3	64*64
800 258	CS080108L	1 полюс	80	0-3	85*85
800 259	CS120108L	1 полюс	120	0-3	85*85

800 260	CS010109S	1 полюс	10	0-4	48*48
800 261	CS016109S	1 полюс	16	0-4	48*48
800 262	CS020109S	1 полюс	20	0-4	48*48
800 263	CS025109S	1 полюс	25	0-4	48*48
800 264	CS032109M	1 полюс	32	0-4	64*64
800 265	CS040109M	1 полюс	40	0-4	64*64
800 266	CS050109M	1 полюс	50	0-4	64*64
800 267	CS063109M	1 полюс	63	0-4	64*64
800 268	CS080109L	1 полюс	80	0-4	85*85
800 269	CS120109L	1 полюс	120	0-4	85*85

800 270	CS010110S	1 полюс	10	0-5	48*48
800 271	CS016110S	1 полюс	16	0-5	48*48
800 272	CS020110S	1 полюс	20	0-5	48*48
800 273	CS025110S	1 полюс	25	0-5	48*48
800 274	CS032110M	1 полюс	32	0-5	64*64
800 275	CS040110M	1 полюс	40	0-5	64*64
800 276	CS050110M	1 полюс	50	0-5	64*64
800 277	CS063110M	1 полюс	63	0-5	64*64
800 278	CS080110L	1 полюс	80	0-5	85*85
800 279	CS120110L	1 полюс	120	0-5	85*85