

2.4 Маркировка для проводов и кабелей

2.4.6 Печатные термоусадочные трубы – **серия HSL**



Код заказа	Тип	Поперечное сечение провода (мм ²)	Длина (м)	Цвет	Шт. в упак.
579 010	HSL-02-Y	0,25–1	400	Желтый	1
579 011	HSL-03-Y	1–1,5	400	Желтый	1
579 012	HSL-4.5-Y	2,5	100	Желтый	1
579 013	HSL-06-Y	4–6	200	Желтый	1
579 014	HSL-10-Y	6–10	100	Желтый	1
579 015	HSL-12-Y	6–12,7	100	Желтый	1
579 016	HSL-15-Y	7,5–15	100	Желтый	1
579 017	HSL-19-Y	9,5–19	100	Желтый	1
579 018	HSL-25-Y	12,5–25	50	Желтый	1
579 019	HSL-28-Y	14–28	50	Желтый	1
579 020	HSL-30-Y	16–30	50	Желтый	1

Код заказа	Тип	Шт. в упак.
1020 050	HSL Адаптер для серии TTP	1
1020 060	HSL Адаптер для серии TE	1
1020 070	HSL Адаптер для серии TX	1



- Гибкая, негорючая, малодымная, без галогенов
- Температура эксплуатации: -45...+125 °C
- Температура усадки: +120 °C
- Соответствует RoHS