

## 1.4 Маркировка для проводов и кабелей

### 1.4.2 Маркировка для установки в прозрачные держатели KCKKS – серия KCPM



Код заказа	Тип	Область печати	Цвет	Этикеток на карте	Этик. в упак.	
808 951	KCPM-W 4x10	4 x 10 мм	Белый	○	112	2240
808 952	KCPM-W 4x15	4 x 15 мм	Белый	○	80	1600
808 953	KCPM-W 4x23	4 x 23 мм	Белый	○	64	1280
808 954	KCPM-W 4x30	4 x 30 мм	Белый	○	48	960
808 955	KCPM-W 4x18	4 x 18 мм	Белый	○	80	1600
809 001	KCPM-Y 4x10	4 x 10 мм	Желтый	●	112	2240
809 002	KCPM-Y 4x15	4 x 15 мм	Желтый	●	80	1600
809 003	KCPM-Y 4x23	4 x 23 мм	Желтый	●	64	1280
809 004	KCPM-Y 4x30	4 x 30 мм	Желтый	●	48	960
809 005	KCPM-Y 4x18	4 x 18 мм	Желтый	●	80	1600

- ПВХ повышенной прочности
- Толщина: 500 микрон
- Поверхность: глянцевая
- Износостойкая и ударопрочная
- Стойкая к воде, химикатам, жири и большинству масел
- Маркировка KCPM разработана для маркировки кабелей
- Этикетки устанавливаются в прозрачные держатели
- Температурный диапазон: -30...+60 °C

KCPM-W 4x15

KCPM-Y 4x15