



Серия PYK. Двухъярусные и многоярусные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
 Степень загрязнения: 3
 Расчетное импульсное напряжение: 6 kV
 Штук в упаковке: 30 (кроме PYK 2,5-2 FD B: 40 шт.)

PYK 2,5-3 F




Ширина: 5 мм



PYK 2,5-3 FK



Ширина: 5 мм



307 199

307 559

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	500	24	2,5 мм ²	500	24	2,5 мм ²
UL	300	20	AWG 22-12	—	—	—
ATEX	500	20,5	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода

Одножильный/Многожильный, мм ²	0,34–4/0,34–2,5	0,34–4/0,34–2,5
Многожильный с наконечником, мм ²	0,25–2,5	0,25–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ²	0,5	0,5
Сечение AWG	22–12	22–12
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10

Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP 2,5-2F NPP 2,5-2FT NPP 2,5-3FT	NPP/PYK 2,5-2FT	446 529	10	NPP/PYK 2,5-2FT	446 529	10

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25	
UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20	
UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15	
UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5	

Держатель маркировки	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
ETS-3 PYK 2,5	ETS-3 PYK 2,5	498 229	ETS-3 PYK 2,5	498 229

Технические данные

Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	PE
Маркировка	SLF-P2 W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, D_NS 5x10 (стр. 280, 286-287, 266)	SLF-P2 W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, D_NS 5x10 (стр. 280, 286-287, 266)
Диод	—	—
Ток диода, A	—	—
Напряжение диода, V	—	—
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 3 9	1	2	3	4	5	6	7	8	0

PYK 2,5-2 FT



307 189

PYK 2,5-3 FT



307 209

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение			
500	24	2,5 mm ²	500	24	2,5 mm ²			
300	20	AWG 22-12	300	20	AWG 22-12			
500	21	—	400	20,5	—			
0,34-4/0,34-2,5			0,34-4/0,34-2,5					
0,25-2,5			0,25-2,5					
0,5			0,5					
22-12			22-12					
9-10			9-10					
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
NPP/PYK 2,5-2FT	446 529	10	NPP/PYK 2,5-3FT	446 539	30			
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25			
UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20			
UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15			
UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5			
Тип	Код заказа	Тип	Код заказа					
ETS-3 PYK 2,5	498 229	ETS-3 PYK 2,5	498 229					
A3		A3						
PE		PE						
SLF-P2 W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, D_NS 5x10 (стр. 280, 286-287, 266)		SLF-P2 W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, D_NS 5x10 (стр. 280, 286-287, 266)						
—		—						
—		—						
—		—						
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)		KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)						

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 189	1	2	3	4	5	6	7	8	0

*Изделия для атомной отрасли маркируются в конце артикула литерой «-А».