


SRD клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50



SRD 16




Ширина: 12 мм



SRD 16 T



Ширина: 12 мм



312 239 312 230 337 250

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	1000	76	16 мм²	—	—	—	
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–25/0,2–16			0,2–25/0,2–16			
Многожильный с наконечником, мм²	0,2–16			0,2–16			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	2,5			2,5			
Сечение AWG	24–4			24–4			
Длина снятия изоляции, мм	17–19			17–19			
Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	NPP/SRD 16	451 289	50	NPP/SRD 16	451 282T	50	
Разделительная пластина	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	APP/SRD 16	464 209	50	APP/SRD 16	464 209	50	
Перемычка	CS 16/2	470 152	25	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A7			A7			
Частичная изоляция	—			PE			
Маркировка	SLF-P1 W, D_NS 12x6, D_NS 12x10 (стр. 280, 266)			SLF-P1 W, D_NS 12x6, D_NS 12x10 (стр. 280, 266)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)			

Выбор цвета
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	9