

Клеммы монтажные с рычагами

Клеммы монтажные рычажного типа подходят для всех проводников. Инновационное решение, разработанное для более быстрых и безопасных соединений в распределительных системах. Компактная конструкция с легко открывающимися рычагами ускоряет электромонтаж, особенно это помогает при работе с тонкими многожильными проводами.

UC02



UC03



UC05



425 420

425 430

425 450

Технические данные			
Номинальное напряжение, В ~		450	450
Ток, А		32	32
Сечение, мм ²		4	4
Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный/Многожильный, мм ²		0,14–4	0,14–4
Сечение AWG		24–12	24–12
Длина снятия изоляции, мм		7	7
Размеры			
Длина, мм		13,1	18,7
Ширина, мм		18,7	18,7
Высота, мм		9,6	9,6
Шт. в упак.		100	50

Шины KUB

Тип	Код заказа	Ток, А	Материал	Размеры, мм	Шт. в упак.
KUB 1	525 100	80	Медь	15 x 2	1 м
KUB 1/2	525 101	80	Медь	15 x 2	50 см
KUB 2	525 200	140	Медь	15 x 3	1 м
KUB 2/2	525 201	140	Медь	15 x 3	50 см
KUB 3	525 300	80	Медь	10 x 3	1 м
KUB 3/3	525 350	80	Медь луженая	10 x 3	1 м



Держатель шины

ВМ

Штук в упаковке: 50
Материал: Полиамид 6.6

Код для заказа:
528 110

Размеры
15 x 2
15 x 3
12 x 3
10 x 3

